

**GAF****Fourche de manutention**

Le levage, le déplacement et la pose de matériaux sur palette ou non est aisé avec le jeu de Fourches de manutention GAF. Transformez votre pelle en élévateur à fourche. Idéal pour les pelles avec un tonnage de 3 à 27 t.

- Capacité de charge élevée.
- Faible poids à vide.
- Très économique.
- Possibilité de montage sous le tiltrotator.
- Fourche avec réglage mécanique.
- Montage facile grâce à l'adaptateur pour attache rapide.
- Grande sélection de adaptateurs pour attache rapide.



GAF 18

**Fourche de manutention GAF**

Type	Capacité de charge max. (kg)	Largeur (mm)	Poids à vide (kg)	Profondeur de fourche (mm)	Pour P.T.R. (t)
GAF 6	1900	1000	140	1400	3 - 6
GAF 8	1900	1200	190	1400	6 - 8
GAF 12	2500	1200	200	1400	9 - 12
GAF 18	4000	1200	340	1400	13 - 18
GAF 20	4000	1200	420	1400	19 - 20
GAF 24	5000	1200	440	1400	21 - 27

**Contenu de l'offre :** Fourche avec réglage mécanique, adaptateur S\* pour attache rapide  
\* Différentes platines disponibles

**Remarque :** mettre les charges toujours le plus proche à l'arrière et au centre de gravité, s.v.p.

**Préconisations pour machine portante**

La pelle doit être aux normes avec la réglementation en vigueur sur le levage de charges.

**Photos-exemples d'utilisation**